

METEOR Multikontroller

Den intelligenta Meteor-multikontrollen tar hand om alla funktioner som behövs för korrekt drift av din pool! Enkel installation, multitasking, intuitiv meny och samtidigt effektiv hantering av driften i poolen. Styr driften av: filtrering, filterpump, värme, belysning, elektrolysör, poolöverdrag, vattennivåregulator och mycket mer. Den har 2 extra utgångar (för värme, doseringsstation eller boosterpump) och en 230V-utgång. Den kan fjärrstyras med fjärrkontrollen eller Bluetooth-applikationen (ytterligare alternativ). Justerar filterdriften till temperaturen och överdraget, vilket ger lägre energiförbrukning, kemiska medel och minskade kostnader! Den har ett inbyggt frostskyddssystem som aktiverar filtreringssystemet vid låga temperaturer. Strömförsörjning 230V/50 Hz, strömförbrukning: 20W, max. intensitet: 16A, max. pumpeffekt: 1,5 kW.

**koda 14810****Motordrift**

Modern pumphormotorstyrenhet. Lätt att använda, vilket garanterar bekväm användning av poolpumpen:

- enfas strömförsörjning 115-240 VAC 50/60Hz
- tillgängliga versioner: 1 hk, 0,75 kW/1,5 hk, 1,1 kW/2 hk, 1,5 kW/3 hk, 2,2 kW
- aktiv effektfaktorkorrigerings
- skydd mot låg/hög spänning, överbelastning och överhettning
- kan monteras direkt på motorn eller på väggen

Motordrift II, 3,00 hk, 2,2 kW koda 11060

Motordrift II, 2,00 hk, 1,5 kW koda 11061

Motordrift II, 1,50 hk, 1,1 kW koda 11062

Motordrift II, 1,00 hk, 0,75 kW koda 11063

**Niva 5 överfyllnadstankregulator med 5 elektroder**

Bibehåller rätt vattennivå, skyddar pumpen och minskar vattenförbrukningen. Funktioner inkluderar: automatisk påfyllning, skydd mot vattenbrist, tömning med elektrisk ventil. Strömförsörjning 230V, IP-55.

koda 281515**AS Control 2 Filterpumpstyrenhet**

Brett utbud av driftsinställningar: kolumnventil, 3-växlad pumpdrift, värme, motorventil, 230V eller 400V pumpdrifttid.



AS Control	kod
vattentemperaturgiv	225000
are solsensor	225002
	285010

Överfyllningstankens styrenhet

Fem elektroder säkerställer rätt vattennivå. Styrenheten ansluts till filterpumpboxen. Strömförsörjning 230V.



	koda
tankstyrenhet	281500
elektrodsats 5 st.	281510
elektrod 1 styck	281505

Tebas filterpumpstyrenhet

Estetisk låda som styr filterpumpens drifttid. Elektriska komponenter är redan installerade inuti lådan.



230V eller 400V	koda
ner 9-14 A	14801
230V eller 400V	
ner 4-6,3 A	14802
230V eller 400V	
ner 6-10 A	14803

Tebas Pool-Consulting-regulator med termostat

Hanterar driften av: filterpump, solfångare, automatisk spolventil, värme, doseringsteknik, överfyllnadstanksregulator, motorventil.



	koda
förare 230V	14800
solsensor	14815